Uso iteratore e classe LinkedList

```
import java.util.LinkedList;
import java.util.ListIterator;

/**
Programma che illustra il funzionamento della classe LinkedList
*/
public class ListTester {
        public static void main(String[] args) {

        LinkedList<String> staff = new LinkedList<String>();
        staff.addLast("Dick");
        staff.addLast("Harry");
        staff.addLast("Romeo");
        staff.addLast("Tom");

        // il segno | nei commenti indica la posizione dell'iteratore

        ListIterator<String> iterator  = staff.listIterator(); // |DHRT
        iterator.next(); // D|HRT
        iterator.next(); // DH|RT

        // aggiunge altri elementi dopo il secondo

        iterator.add("Juliet"); // DHJ|RT
        iterator.add("Nina"); // DHJN|RT

        iterator.next(); // DHJNR|T

        // toglie l'ultimo elemento attraversato

        iterator.remove(); // DHJN|T

       // Stampa tutti gli elementi

        for (String name : staff)                    // for generalizzato da versione Tiger
                                                     // "per ogni String name in staff "
                System.out.println(name);
        /*
       for (int i = 0; i < staff.size(); i++){          // senza for generalizzato
                String name = staff.get(i);
                System.out.println(name);
         }
         */
        System.out.println();
        System.out.println("Expected: Dick Harry Juliet Nina Tom");
        }
}
```