

CONCAT (Transact-SQL)

CONCAT (string_value1, string_value2 [, string_valueN])

CONCAT consente di accettare un numero variabile di argomenti **di tipo stringa** e di concatenarli in una singola stringa. È richiesto un minimo di due valori di input

- **MySQL** uses the CONCAT() function

Ed altre funzioni equivalenti (VBA) non standard SQL

all'URL <http://www.brescianet.com/appunti/db/access4.htm>

- **Oracle** uses the CONCAT() function and the || operator

Si noti che la funzione CONCAT() di Oracle consente solo due argomenti; mediante questa funzione è possibile mettere insieme solo due stringhe per volta. In Oracle, è comunque possibile concatenare più di due stringhe alla volta utilizzando '||'.

Oracle:

```
SELECT region_name || ' ' || store_name FROM Geography  
WHERE store_name = 'Boston';
```

- **SQL Server** uses the + operator

```
SELECT branch.branch_name + ' (' + region.region_name + ')'
```

SQL Server:

```
SELECT region_name + ' ' + store_name FROM Geography  
WHERE store_name = 'Boston';
```

Access usa & per concatenare stringhe

```
SELECT (Cognome & ' ' & Nome) AS Visitatore FROM tblNomi ORDER BY nome;
```